

Prograss

CONCEPTO	ESPECIFICACIONES		
Tipo	Tufting pelo cortado		
Hilado	Polietileno PE Tapeslide XP PRO 8040 (TenCate-Thiolon), fibrilado, retorcido, estabilizado con protección UV contra rayos ultravioleta, ISO 9001 / ISO 14001		
Ancho	9 mm		
Espesor	100 µm		
Torsiones	28 T/m		
Fibrilación	1.25 mm		
Resistencia a la tensión	80 N		
Color	Verde / líneas demarcadoras blancas.		
Resistencia a la luz	Cumple con la norma DIN EN ISO 4892-2 / ASTM G151 (G155)		
Duración por exposición a la radiación solar	Según mapa de promedio anual de radiación global (W/m ²): 10 años		
Protección del medio ambiente	Seguro para el medio ambiente, libre de metales pesados		
Metales pesados	REP: 513-09-1	Unidad	Norma DIN 18035-7
Plomo	0.0082	Mg/l	0.012
Cadmio	0.0092	Mg/l	0.0011
Cromo total	0.0441	Mg/l	< 0.005
Cobre	0.666	Mg/l	0.05
Mercurio	< 0.0018	Mg/l	< 0.0002
Zinc	0.1497	Mg/l	0.27
Estaño	0.0096	Mg/l	< 0.005
Base	100% Polipropileno 24 x 15		
Color	Negro - urdimbre y trama		
Recubrimiento	Compuesto de látex SBR estireno butadieno carboxilado, apto para intemperie.		
Puntadas	11 / 3"		
Gauge	3/4"		
Altura de pelo	25 mm		
Altura total	27 mm		
Peso hilado	850 gr/m ²		
Peso total	1,342 gr/m ²		
Ancho de rollo	3.70 metros		